



多工位磁力搅拌器“Multimatic”



特点

外部板由AISI 304不锈钢制成，搅拌器位置刻有印记
 每个位置独立的搅拌速度控制
 前面板有防溅保护

型号5-S和5-N:适用于5个烧瓶，最大600ml(最大直径90mm)
 9-S和9-N:适用于9个烧瓶，最大300ml(最大直径75mm)
 环氧涂层外壳.

应用

特别推荐用于生物药物诊断分析.



搅拌器“Multimatic” 5-S and 9-S 无加热 5/9个位置的型号选择.



控制面板

电源开关, 带指示灯
 独立位置搅拌速度控制.

型号

	PartNo.	Height/Width/Depth (exterior) cm	Width/Depth (plate) cm	Speed control r.p.m.	Maximum stir volume ml	Power W	Weight Kg
MULTIMATIC 5-S	7000951	11 28 35	28 33	Up to 1600	5 x 600	16	7
MULTIMATIC 9-S	7000952	11 28 35	28 33	Up to 1600	9 x 300	27	9

根据型号配有一个5或9mm的搅拌棒，直径为8mm×长为32mm的P. T. F. E覆盖表层

配件

透明甲基丙烯酸酯浴箱
 安装在“Multimatic”5-S 和9-S的非加热搅拌板上
 浴缸可以承受高达60℃的温度，参见恒温器和浸入部分(第94页).

Part No.	Capacity litres	Height / Width / Depth (exterior) cm	Weight Kg
1001007	14	16 30 55	4

