



水/油浴“Precistern”

可调温度范围: 环境+5 °C - 110 °C, 稳定性: ±1 °C

可调温度范围: 环境+5 °C - 200 °C, 稳定性: ±2 °C

适用于各种尺寸和配件

不锈钢机身



特点

容量: 2 L - 45 L 可选

AISI 304 不锈钢双层内胆, 外壳为 AISI 304 不锈钢

耐热耐腐蚀不锈钢内嵌加热元件

控制面板

电源开关, 带指示灯

指示灯“ON”与液压恒温控制同步

过载保护指示灯

型号

Part No.	Maximum Temperature °C	Capacity litres	Height / Widht / Fondo (usable) cm			Height / Widht / Depth (exterior) cm			Power W	Weight Kg
6000137	110	2	15	15	13	20	20	27	390	3.5
6000385	200	2	15	15	13	20	20	27	640	3.5
6000138	110	5	15	30	14	20	37	27	600	6
6000386	200	5	15	30	14	20	37	27	1110	6
6000140	110	12	15	30	30	20	40	42	1100	8
6000387	200	12	15	30	30	20	40	42	1400	8
6000141	110	20	15	48	30	20	58	42	1500	10
6000388	200	20	15	48	30	20	58	42	2100	10
6000142*	110	45	15	62	50	22	69	62	2400	18
6000389*	200	45	15	62	50	22	69	62	3800	18

所有水浴都配有加热元件保护架

* 内置排水龙头

安全保护:

DIN 12877 STANDARD.

如果液体不足或浴槽温度超过设定温度, 该装置将关闭。装置背后设有一个手动复位可调温度安全恒温器



配件. 见第89页