



多工位水/油浴“Precisbat”

可调温度范围:环境+5 °C - 200 °C,稳定性:± 2 °C
每个工位的独立温度控制

特点

内胆和外壳均由AISI 304不锈钢制成
加热元件内置于耐腐蚀耐热的INCOLOY不锈钢中

每个工位都有盖子,盖子上有同心环,直径为:105, 80, 60和40 mm

可调节的支撑框架安装在装置的后部,以便于烧瓶、冷凝器和其他设备等的安装和支撑

容量:2 L每个工位

控制面板

每个工位的独立控制

每个位置的ON/OFF电源开关,带“ON”指示灯
“ON”指示灯与液压恒温器温度同步



型号

Part No.	Temperature maximum °C	Number of places	Height / Widht / Depth (usable each position) cm			Height / Widht / Depth (exterior) cm			Power W	Weight Kg
6001462	200	2	12	14	12	19	35	29	1300	5.5
6001472	200	4	12	14	12	19	67	29	2560	10
6001482	200	6	12	14	12	19	100	29	4200	15

配件



穿孔搁板 (每个水箱一个)
由AISI304不锈钢制成. PartNo.6000011



支撑烧瓶和冷凝器的夹具
Part No. 7000403



温度计, 最高220 °C
Part No.1095250



用于支撑夹具的双头夹具
Part No. 1000069

硅油4L. 温度最高300°C.粘度:50 mm²/s,在 25 °C.熔点:318 °C. Part No. 1000027