



大容量水浴“Precisbig”

温度和时间的数字控制和显示

可调温度范围: 环境+5 °C - 99,9 °C. 稳定性: ±0,2 °C. 均匀性: ±2 °C.



安全保护:符合 DIN 12877 STANDARD. 如果浴液体不足或浴温超过设定温度, 浴将停止工作. 装置背后有一个手动复位可调温度安全恒温器

温度和时间可编程设定. 内外均由不锈钢制成

特点

AISI 304不锈钢双层内胆, 外壳为AISI 304不锈钢
耐热耐腐蚀不锈钢内嵌加热元件

控制面板

见第89页

型号

Part No.	Temperature maximum °C	Capacity litres	Height / Widht / Depth (usable) cm	Height / Widht / Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
6001240**	99,9	160	40 80 50	96 100 70	9000	130
6001241**	99,9	220	40 110 50	96 140 70	9000	160

所有浴都配有加热架和排水系统. 包括水龙头

由于其功耗为3相 380 V. 包含了4个轮子和三角盖

配件

三角盖, 用于浴6001240. Part No. **6000715** 三角盖, 用于浴6001241. Part No. **6000716**

硅油4L. 温度最高300 °C. 粘度: 50 mm²/s, 在25 °C. 熔点: 318 °C. Part No. **1000027**

