



高压灭菌器“Presoclave PLUS” 50, 80和150 L

微处理器温度和周期控制以及空气吹扫
时间和温度的数字控制范围:115 °C-134 °C.(0.62-2 bar)
符合设备压力调节规范
通过USB进行注册和下载. 立式型号: 50, 80 和150 L



安全保护:

安全过压阀:防止压力过大超过最大设定极限
安全压力开关:如果装置超过最大压力极限, 断开加热器电源
安全恒温器和水位:如果水不足或温度过高, 断开加热器电源
安全盖:防止在腔室处于压力下时, 盖子打开
安全绝缘:隔热盖

经济之选,半自动化

特点

不锈钢外壳
INCOLOY不锈钢加热元件, 坚硬, 耐腐蚀, 耐高温
通过usb进行注册和下载程序
外部横向探头端口(仅50和80 L)
灭菌内室和门由不锈钢制成
自动排放到空气中
用户可配置10组程序

控制面板

1. TFT触摸屏带触摸按钮
2. 压力计
3. 按下按钮打开盖子



型号	Part No.	Capacity litres	Ø	Height (usables cm)	Height / Width / Depth (exterior cm)	Power W	Weight Kg
PRESOCLAVE III 50	4001770	50	30	70	117 48 62	3600	75
PRESOCLAVE III 80	4001771	80	40	62	119 58 72	3600	100
PRESOCLAVE II 150	*4001772	150	50	70	118 80 95	7500	225

不包括篮子和桶, 需单独订购. Part No. 4001772 由于其耗电, 制造时要求三相电流230V或400V



配件: AISI 304 不锈钢网篮和桶

用于Presoclave III 50 Plus, Part. no: 4001770.
3个直径25, 20 cm高的篮子. Part No. 1000495
用于Presoclave III 80 Plus, Part. no: 4001771.
2个直径36, 28 cm高的篮子. Part No. 1000496
用于Presoclave II 150 Plus, Part. no: 4001772.
2个直径44, 22 cm高的篮子. Part No. 1000780
AISI 304不锈钢制成的灭菌桶
用于Presoclave III 50 Plus, Part. no: 4001770.
3个直径25, 18 cm高的桶. Part No. 1002418
用于Presoclave III 80 Plus, Part. no: 4001771.
2个直径35, 27 cm高的桶. Part No. 1002419
清洁剂Bio-Sel.
特别用于高压灭菌器的水蒸馏装置
吹扫微过滤器. Part No. 4001221
装卸起重机. Part No. 1002426 (see page 61).



后视图:

1. 安全阀
2. 主电源开关
3. 安全恒温器
4. 蒸汽排空阀和排放选择器阀
5. USB 连接口

补充件 需要工厂安装:

Pt100 从属传感器, 仅温度读数器. Part No. 4001219 (see page 63).
打印机连续纸卷的打印: 程序, 温度, 压力, 时间和相位
Part No. 4002417