



液体和固体高压灭菌器“Autester ST DRY PV III” 25

容量: 25 L. 可容纳12瓶250 ML, 9瓶500 ML, 3瓶1000 ML和2瓶 2000 ML
符合带压设备的制造规范- 2014/68/UE



完整的程序选择. 语言显示English (英语) - Spanish (西班牙语) - French (法语)

特点

- 灭菌室和盖子由AISI 304不锈钢制成
- 外壳环氧涂层
- 数字控制灭菌器所有的操作
- TFT 3,5" 触摸屏
- 空气过滤器, 在空气进入消毒室之前净化空气
- 分离干净的蓄水池和废水
- RS-232 向计算机或打印机输出参数的接口
- USB用于PEN-DRIVE的数据记录

安全保护

- 安全阀
- 防止门在产生压力或高温情况下打开
- 温度安全恒温器
- 门正确关闭检测器
- 隔热盖

微处理器功能

可控参数:

- 灭菌温度范围: 105°C-134°C
- 灭菌时间: 3'-59'
- 干燥时间: 20'-60'
- 多达10组用户配置程序
- 6种运行模式
- Solid 1 - Solid 2 fractions. - Solid 3 fractions - Drying - Liquids - Liquids 2 probes
- 验证测试
- Vacuum - Bowie Dick.
- 设置:
- Units - 语言 (Spanish, English, French). - 打印机模式 On/Off. - 时钟: 日期/时间
- 用于调整的密码
- 校准.
- Temperature probe 1 - Temperature probe 2 - Water dosing - Presion.
- 过热和温度不足的声音警报和报警指示灯
- 网络故障检测和记忆
- 软件控制的安全恒温器
- 灭菌周期超过500个周期的数据记录能力
- 内部清洁程序
- 实时过程的图形表示

控制面板

TFT触摸屏带触摸按钮



1. 实时过程的图形表示
2. Start/Stop启动/停止按钮
3. 运行程序
4. 压力指示器
5. 温度指示器
6. 运行程序的参数



型号	Part No.	Capacity litres	Ø/Depth (usables) cm	Height/Width/Depth (exterior) cm	Power W	Weight Kg
AUTESTER ST DRY PV III 25	4002420	25	30 35	58 46 59	2510	52



配有三个托盘、取物钳、额外的仪器支架和无菌包装袋

预装在高压灭菌器微处理器中的参数和程序 (注意: 用户可以调整所有这些参数)

N° Programme	Description	Temperature Sterilization	Time Sterilization	Time Dry	Purge
0	Free	-	-	-	-
1	Unwrapped instruments	134 °C	4 min	15 min	2 (1)
2	Wrapped instruments	134 °C	12 min	30 min	3 (2)
3	CJD	134 °C	20 min	20 min	3 (2)
4	Delicate unwrapped	121 °C	15 min	15 min	2 (1)
5	Delicate wrapped	121 °C	30 min	30 min	3 (2)
6	Disinfecting	105 °C	25 min	15 min	1 (3)
7	Liquids	121 °C	30 min	-	1 (3)
8	Solids	121 °C	15 min	30 min	1 (3)
9	Solids	134 °C	4 min	30 min	1 (3)

- (1) 双真空吹扫
- (2) 三相真空吹扫
- (3) 空气吹扫(无真空)

信息:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. E 2PROM | 10. TEMPERATURE LOW FAULT |
| 2. RTC FAULT | 11. INPUT ERROR |
| 3. SENSOR PRECISION | 12. STERILIZATION |
| 4. HEATER PROBE | 13. LEVEL 1 |
| 5. CHAMBER PROBE | 14. LEVEL 2 |
| 6. OVER PRESSURE | 15. DOOR |
| 7. VACUUM | 16. PRINTER NO PAPER |
| 8. PRESSURE | 17. PAPER JAM |
| 9. BOILER TEMPERATURE | 18. ELECTRICAL FAULT |

配件

喷墨打印机(无热量)
纸的尺寸2 1/4" (56 mm)宽.
包括通信和电源线

型号

Part No.	Height/Width/Depth cm	Power	Weight Kg
4120113	4 16 10	DC 5V 3A	1



水蒸馏器, 专用于高压灭菌器 (见第63页)

封袋器(见第68, 69页)

专用托盘, 用于0.25, 0.5, 1和2 L的瓶子. Part No. 4002416