

搅拌器

多工位磁力搅拌器



多工位磁力搅拌器，每个工位单独的速度控制器
多磁搅拌器提供4或6个搅拌位置。提供单独的搅拌器控制旋钮和指示灯，使每个搅拌器可以独立控制。220V/50Hz(根据要求 (115 V/60Hz))。

- ▶ 多工位系列磁力搅拌器采用德国免维护设计电机，即使在连续运行几天后仍保持良好的低温状态。
- ▶ 耐化学腐蚀基板
- ▶ 底座后部的支撑装置
- ▶ 独立工位独立速度控制
- ▶ 强磁耦合的强力磁铁。



型号	F 13-4	F 13-6	F 13-3X2	F 13-2X2
速度范围	0~1300 rpm			
搅拌点间距烧杯最大直径	133 mm		150 mm	
容量 (承载)	One point maximum - 8L			
	2-6 Liter each			
材质	盘面: 铝基			
重量	5kg	7.5kg		5kg
尺寸 (mm)	W600xD146xH80	W800xD146XH120	W450xD300XH120	W300xD300XH80
VA	80VA	120VA		80VA
功率	AC110/220/230V, 50/60Hz			
装置	F-13/4 / F-13/2x2		4 工位磁力搅拌器	
	F-13/6 / F-13/3x2		6 工位磁力搅拌器	