

数显磁力搅拌



F-33D
185x175mm
搅拌高达
8Liter

搅拌装置:

电子速度控制在100到1200 RPM的速度范围内提供恒定的扭矩，不考虑介质的粘度变化。

应用:

搅拌粘性凝胶 ▶ 搅拌乳胶混合物 ▶ 混合聚合物、淀粉和糖蜜 ▶ 标准试剂混合 ▶ 搅拌4升水溶液 ▶ 铝顶板在搅拌时保持冷却 ▶ 为了安全操作，所有型号都配有电源指示灯，当控制装置通电时，指示灯将亮起 ▶ 在100rpm轻搅拌和充满动力的1000 rpm操作时均能保持安静操作 ▶ 强磁耦合确保搅拌棒与驱动磁铁保持耦合，即使在粘性溶液中也是如此。

F-33D, 磁力搅拌器, 高达 8 LITER

强力驱动磁铁 ▶ 强劲的马达可搅拌高达8 Liter 水 ▶ 紧凑的设计最大限度地利用了可用的工作台空间 ▶ 高达 1200rpm的变速控制 ▶ 带“关闭”位置的电子速度控制 ▶ 可用作四位搅拌器和六位搅拌器 ▶ 强大的电机和强磁铁提供特殊的搅拌，即使是粘度类似于食用油的溶液 ▶ 耐用、易清洁、耐腐蚀的顶板。18.5 X 17.5 cm。

F-33SD, 中高容量搅拌器, 最大 20LITER

185 x 175 mm磁力搅拌器，配有带冷凝器的重型无刷感应电机。强大的磁铁是专为最有效的磁耦合设计。搅拌至20升水 ▶ 低速高速搅拌均能保持良好的稳定性 ▶ 整体式环形支架 ▶ 包括支撑杆的后支架。



F-43SD
305x285mm
搅拌高达
30Liter 不锈钢
外壳

F-43D, 大容量搅拌器, 高达30LITER

大型搅拌器与上述型号的F-33相似，但直径为30.5 x 28.5 cm. 顶板。巨大的顶板可承载 30 Liter水的搅拌负荷。可选外置探头支撑杆。



F-43D
305x285mm
搅拌高达
30Liter



字模型:

型号	顶板规格	搅拌容量	速度范围	尺寸(WXHXD)	外壳	重量
F-33D	W185xD175 mm	8 Liter	100 to 1200 rpm	130x125x186 mm	-	1.2 kg
F-33SD	W185xD175 mm	20 Liter	100 to 1400 rpm	186x125x197 mm	不锈钢	3.2 kg
F-43D	W305xD285 mm	30 Liter	100 to 1400 rpm	305x125x305 mm	-	4.2 kg
F-43SD	W305xD285 mm	30 Liter	100 to 1400 rpm	305x125x305 mm	不锈钢	4.2 kg