

型号: **MHK 1-2X2**
 尺寸: 30x14.5x31cm
 功率: 1600 watt-4x400 watt
 重量: 8 kg



MHK 1-2X2
 4 工位, 115x115mm 加热台

型号: **MHK 1-6, 6 工位**
 尺寸: 总体尺寸 W81xH14.5xD22cm
 (包括支撑杆夹子)
 功率: 230V (or 115V), 50/60Hz,
 2400Watt-6x400W
 净重: 12Kg



MHK 1-6
 6 工位, 115x115mm 加热台

型号: **MHK 1-2X3**
 尺寸: 总体尺寸 W45xH14.5xD31cm
 (包括支撑杆夹)
 分成两排 3+3
 功率: 230V (or 115V), 50/60Hz,
 2400W-6x400W
 净重: 12Kg.



MHK 1-2X3
 6 工位, 115x115mm 加热台

型号: **MHK 1-4, 4 工位**
 尺寸: 60.5x14.5x22cm
 功率: 1600 watt-4x400 watt
 净重: 8 kg



MHK 1-4
 4 工位 115x115mm 加热台

型号: **MHK 4-3**
 3 工位, 175x175mm, 3x1100watt=3300watt



MHK 4-3
 3 工位, 175x175mm 加热台



- 特点:
- ▶ 抗冲击强度高, 耐酸碱
 - ▶ 在8分钟内迅速加热到500°C
 - ▶ 无级加热控制
 - ▶ 陶瓷顶部保持完全平整, 以确保最大的热传递。
 - ▶ 反光白色基板, 便于查看样品
 - ▶ 不建议与金属容器一起使用

- 应用:
- ▶ 模型非常适合于微型化学
 - ▶ 一般实验室加热和搅拌
 - ▶ 样品干燥
 - ▶ 媒介准备
 - ▶ 一般微生物应用

模拟陶瓷基板搅拌加热台, 2、3、4或6个工
 置, 115X115MM或175X175MM

- ▶ 板面能在几分钟内快速加热至500°C
- ▶ 使用单独的控制装置, 在每个搅拌位置搅拌速度最高至1600 rpm
- ▶ 所有装置的独立基板尺寸为115x115或175x175mm
- ▶ 固体陶瓷加热器表面具有优异的耐化学性
- ▶ 2、3、4、6多工位热板搅拌器
- ▶ 单独控制装置控制搅拌和加热
- ▶ 每个位置可用于仅搅拌、仅加热或同时加热和搅拌
- ▶ 适用于窄台面或需要支架系统的应用
- ▶ 搅拌器配有强力磁铁和高扭矩电机, 最大8公升水