



K-5, 金属外壳, 数显控制, 高达450°C

- ▶ 数字设定值和实际温度读数
- ▶ PID 微处理器控制器在整个温度范围内提供精确的温度调节。包括接近环境温度的低温
- ▶ 外部温度传感器长200mm, 直径 3.2mm
- ▶ 底座后部的支撑装置, 用于固定标准杆
- ▶ 外部传感器输入

可选选项:

- ▶ 可编程
- ▶ 单独的控制装置: 使加热套可以适合各种各样的应用环境, 如手套箱。
- ▶ 带磁力搅拌器
- ▶ 模拟经济控制。

特点:

- ▶ 铝外壳耐化学腐蚀, 坚固, 重量轻, 易于清洁
- ▶ 最大温度450°C
- ▶ 全PID温度控制器。确保高温稳定性。加工精度。双值显示过程集
- ▶ 7 系列壁炉架尺寸从50-3升
- ▶ 独特的气流通过下方和周围的通风槽保持外部接触安全
- ▶ 柔性螺旋加热元件在吸收冲击的同时提供良好的热传递, 最大限度地降低烧瓶破裂的风险
- ▶ 加热元件和绝缘材料形成一个易于更换的加热筒
- ▶ "加热器开启"指示灯指示加热器何时通电
- ▶ 铝制外壳, 刚性外壳支撑容器重量
- ▶ 为容器提供均匀的加热, 而不存在打开框架的危险
- ▶ 仅覆盖容器的下半部分, 并提供容器内容物的完整视图
- ▶ 有效加热和保护玻璃容器免受热冲击的织物罩。



型号	适用圆底烧瓶容量	功率
K-5-50D	50ml	60W
K-5-100D	100ml	80W
K-5-250D	250ml	200W
K-5-500D	500ml	300W
K-5-1000D	1000ml	400W
K-5-2000D	2000ml	500W
K-5-3000D	3000ml	600W