

## 防喷溅加热套 & 搅拌

### 特殊防喷溅磁力搅拌加热套

- ▶ 装置采用内置不锈钢设计，提供防止液体溢出的电气和机械保护，易于清洁 ▶ 内置电子控制器调节加热元件从环境温度到 750°C，2个级别：低和高
- ▶ 耐用的外壳耐化学腐蚀 ▶ 可接受的烧瓶范围广泛 ▶ 为最大限度的保护操作者的安全，所有型号均接地以防止发生液体溅出或烧瓶破裂导致漏电 ▶ 所有型号均包括固定撑杆的背部支架。

单个加热套适用于三个不同尺寸烧瓶 型号 KM-1

- ▶ 适用于大于 1000ml 的烧瓶
- ▶ 无级加热控制
- ▶ 操作温度高达 650°C.

型号 KM-2

- ▶ 适用于大于 2000ml 的烧瓶

特点:

- ▶ 三合一的设计可以容纳 250, 500 或 1000ml 圆底烧瓶 (KM-1)
- ▶ 三合一的设计可以容纳 500, 1000 或 2000ml 圆底烧瓶 (KM-2)
- ▶ 不同尺寸的容器, 防喷溅加热台
- ▶ 包括固定撑杆的背部支架
- ▶ 无级加热控制温度高达 650°C
- ▶ 变速控制转速高达 1800rpm.
- ▶ 加热指示灯
- ▶ 加热元件的温度范围为环境温度至 750°C



型号	数字型号	温度范围	使用烧瓶容量	搅拌转速	尺寸	重量	WATT
KM-1	KM-1D	up to 650°C	250-1000ml	up to 1600rpm	W16xD17xD23cm	2.3kg	550
KM-2	KM-2D	up to 650°C	500-2000ml	up to 1600rpm	W21xD20xD24cm	2.5kg	750