

Serienheizplatten & Stativheizplatten

Plattendurchmesser
85 mm und 150 mm



多联加热器 & 带支撑杆 加热器

盘的直径
85 mm 和 150 mm



- ✓ Robust
- ✓ Langlebig
- ✓ auch im
Dauerbetrieb



SG3



SH85 + AM25Z

- ✓ 结构坚固
- ✓ 经久耐用
- ✓ 可连续作业

Harry Gestigkeit GmbH
Angermunder Str. 12
D-40489 Düsseldorf
Mail info@gestigkeit.de



Fabrik für Laborapparate
Tel. +49 (0)203 - 74 63 46
Fax +49 (0)203 - 74 66 37
Internet www.gestigkeit.de

Serienheizgeräte und Stativheizplatten

Heizplatte aus geeignetem Guss, plan bearbeitet, mit Dehnungsmulde für verzugsfreien Betrieb. Gehäuseteile aus Edelstahl. Jede Heizstelle mit Anschraubvorrichtung für Stativstab. Die Geräte sind für Dauerbetrieb geeignet.

Regelbarkeit Typ SG..., SGK..., SH...

Jede Heizstelle kann stufenlos über einen Leistungssteller von 10...100% geregelt werden.

Regelbarkeit Typ SGR...

Jede Heizstelle verfügt über ein zusätzlich eingebautes elektronisches Schaltrelais und Kontaktgeberbuchse (Kleinspannung) für Kontaktthermometer. Anschluß jedoch nicht bedingt. Wird ein Kontaktthermometer angeschlossen, so wird dieses in der Regelung automatisch vorrangig. Ohne Anschluss eines Kontaktthermometers arbeiten diese Geräte wie Typ SG...

多联和带支撑杆加热器


电热板由外观平滑的铸铁制造，中心呈凹槽型。每个装置均配有螺纹接头，用于固定支撑杆。外壳的所有部件由高级不锈钢制成。为连续作业而设计。

型号SG..., SGK... 和SH... 的调节

每个设备均配输出控制装置，可实现加热输出10到100 %的可变调整。

型号 SGR... 的调节

每个设备都额外配有一个电子继电器和一个三孔二极管输出转接器（超低电压），用于连接接触式温度计（非必备条件）。若连接接触式温度计，将自动优先通过接触式温度计进行调节。若未配置接触式温度计，SGR系列的工作方式和SG系列相同，可进行可变调节。




SH15

Best.-Nr.	SH85	SH15	Order No.
Platten-Ø mm	85 mm	150 mm	Plate-Ø mm
Leistung in W	450	1000	Wattage in W
Gewicht in kg	1,0	1,7	Weight in kg
Länge	280 mm	340 mm	Length
Höhe	80 mm	80 mm	Height
Tiefe	110 mm	150 mm	Depth
Spannung	230...240 V, 50-60 Hz		Voltage



SGK1


Plattendurchmesser 85 mm / 盘面直径 85 mm				
Heizstellen	1	4	6	-热装置数量
Best.-Nr.	SGK1	SGK4	SGK6	Order No.
Leistung in W	450	1800	2700	功率 W
Gewicht in kg	1,5	4,8	7,0	重量kg
Länge in mm	125	485	725	长度
Höhe x Tiefe	145 mm x 155 mm			高度x 深度
Plattenabstand	120 mm			盘间距离
Spannung	230 V...240 V, 50-60 Hz 电压			



SG3

Plattendurchmesser 150 mm							Plate diameter 150 mm
Heizstellen	1	2	3	4	5	6	加热装置数量
Best.-Nr. ohne Relais	SG1	SG2	SG3	SG4	SG5	SG6	不带中继器型号
Best.-Nr. mit Relais	SGR1	SGR2	SGR3	SGR4	SGR5	SGR6	带中继器型号
Leistung in Watt	500	1000	1500	2000	2500	3000	功率
Gewicht SG.. in kg	2,8	5,2	7,6	10,0	12,4	14,8	Weight SG.. in kg
Gewicht SGR.. in kg	2,9	5,4	7,9	10,4	12,9	15,4	Weight SGR.. in kg
Länge in mm	180	355	530	705	880	1055	长度
Höhe x Tiefe	160 mm x 210 mm						高x 深
Plattenabstand	175 mm						盘间距离
Spannung	230 V...240 V, 50-60 Hz						电压

Zubehör	Best.-Nr. Order No.	passend für / suitable for					配件
		SH 85	SH 15	SGK..	SG..	SGR..	
Stativstab, 12 mmØ, 660 mm	ST12			x	x	x	支撑杆 12 mmØ, 660 mm
Halter für Kontaktthermometer	HK3					x	接触式温度计支架
Kabel für Kontaktthermometer	SK83					x	接触式温度计的电缆
Sandbadschale aus Edelstahl	SA14		x		x	x	不锈钢沙浴盆
Auflagemulde für 250 ml Rundkolben	AM25Z	x		x			用于250毫升圆底烧瓶的支撑盘



Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

我们保留为进一步的技术发展而进行修改的权利。

TEAWORK
INSTRUMENT IMPORT & EXPORT CORPORATION

HARRY GESTIGKEIT GMBH
中国区销售和服务中心

更多制造工艺

高温TITANIUM加热台，最高达600°C - CERAN加热台，最高达500°C - 精密加热板 - 带支撑杆的支架式加热板 - 快速焚烧炉 - 多用途极深加热浴 - 沙浴 - 系列加热单元 - 多用途加热浴 - 水浴和油浴 - 开发 - 特殊订单。