

## BOECO 水浴 PWB-4 AND PWB-8

个人先进的 PID 微处理器控制水浴PWB-4 和PWB-8 规格齐全，操作方便，足印小，适用于化工、制药、医药、生物常规实验室使用，并可用于科研目的。

### ▶ 控制面板:

易于设置和操作, 可调节的温度, 警报信号显示单线4数字 LED

### ▶ 过热保护

当内部温度超过110℃时, 电源将自动关闭。

### 规格

	PWB-4	PWB-8
容量:	4 l	8 l
温度范围:	Room Temperature +5°C.. +99,9°C	
温度设置:	0,1°C	
均匀度:	± 0,2 (37°C)	
温度波动:	± 0,5°C (RT + 5 - 80°C), ± 0,8 (80 - 99,9°C)	
加热时间:	≤ 100 min (在RT 25°C时候从 30°C 至	
输入功率:	400 W 95°C )	600 W
出水口:	No	Yes
水浴内部尺寸: (LxWxH mm)	238x135x146	325x265x150
外部尺寸: (LxWxH mm)	380x212x250	445x285x316
重量(净重):	6,5 kgs	8 kgs

### PWB-4

编码	描述
BOE 8036000	水浴 PWB-4, 无盖, 220V, 50/60 Hz
BOE 8036100	水浴 PWB-4, 无盖, 115V, 60 Hz

### PWB-4的配件

编码	描述
BOE 8036001	山墙式塑料盖
BOE 8036002	带2个同心环的不锈钢平盖
BOE 8036018	不锈钢试管架 41 x 18 mm $\varnothing$ 洞口
BOE 8036015	不锈钢试管架 41 x 15 mm $\varnothing$ 洞口
BOE 8036003	不锈钢烧瓶托盘

### PWB-8

编码	描述
BOE 8037000	水浴 PWB-8, 无盖, 220V, 50/60 Hz
BOE 8037100	水浴PWB-8, 无盖, 115V, 60 Hz

### PWB-8的配件

编码	描述
BOE 8037001	三角型不锈钢盖
BOE 8037002	带4个同心环的不锈钢平盖
BOE 8037018	不锈钢试管架 76 x 18 mm $\varnothing$ 洞
BOE 8037015	不锈钢试管架76 x 15 mm $\varnothing$ 洞
BOE 8037003	不锈钢烧瓶托盘



平盖用于 PWB-4



山墙塑料盖用于PWB-4



试管架用于PWB-4



烧瓶托盘 PWB-4



平盖用于PWB-8



山墙盖 PWB-8



试管架用于 PWB-8



烧瓶托盘 PWB-8