

**BOECO 带加热板的磁力搅拌器 MSH 140, MSH 140 数字**

电机驱动磁力搅拌器，配有陶瓷涂层不锈钢热板，可同时搅拌和加热化学试剂当板温超过50时，热表面“报警指示灯”℃



MSH 140



MSH 140 数字



500 ML 反应块

**规格:**

	MSH140 digital	MSH140
总体尺寸(LxBxH) (mm)	156x248x104	156x248x104
设置板尺寸(mm)	140	140
搅拌量L(最大)	10	10
搅拌器位置数	1	1
设置板特点(涂层)	陶瓷涂层不锈钢板	
防护等级	IP 21	IP 21
产品重量(kg)	2,2	2,2
安全温度电路	Yes	no
安全温度 (°C)	345	no
电源	110/240VAC	110/240VAC
最大搅拌棒尺寸(mm)	25 - 60	25 -60
速度范围 (rpm)	200 - 2200	200 - 2200
加热温度范围 (°C)	320	320
热表面警报(°C)	50	50

**控制**

时间范围	1-999 minutes &	no
电机类型	连续直流	DC
电机功率输入& 输出(W)	5-7	5-7
转速精度 (+/- RPM)	+/-80	-
速度步进	10	-
加热输出(W)	600	600
功率输出(W)	610	610
温度精度[+/-K]	1	-
温度增量	1	-
温度指示	yes	no
允许室内温度(°C)	5-40	5-40
错误代码显示	yes	no
外壳材料	ABS	ABS
显示	Yes	no

**编码****描述**

BOE 8014000	带加热板的磁力搅拌器MSH 140, 240V
BOE 8014001	带加热板的磁力搅拌器MSH 140, 110V
BOE 8014110	M带加热板的磁力搅拌器 MSH 140 数字, 240V
BOE 8014111	带加热板的磁力搅拌器MSH 140 数字 110V

**MSH 140 数字的配件****代码****描述**

BOE 8014120	用于PT 1000传感器探头的带凸台头夹的支撑架
BOE 8014121	PT 1000 传感器
BOE 8014122	反应块, 500 ml